

Continental DESERT STEEL AIR

Рукав для передачи горячего воздуха и горячего масла. Идеальный рукав для винтовых воздушных компрессоров



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Синтетический каучук

УСИЛЕНИЕ: 1 оплетка из высокопрочной проволоки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Черный синтетический каучук, заводская перфорация наружного слоя.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +150°C

ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ: 4:1

Технические характеристики

Артикул	Внутренний диаметр, DN	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Рабочее давление, bar	Рабочее давление, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
DESERT STEEL AIR-04-06	6,3	1/4	14,1	45	652	100	0,24
DESERT STEEL AIR-06-10	10	3/8	18,1	45	652	130	0,35
DESERT STEEL AIR-08-13	12,5	1/2	22,2	45	652	180	0,44
DESERT STEEL AIR-12-19	19	3/4	28,6	45	652	240	0,66
DESERT STEEL AIR-16-25	25	1	36,6	45	652	300	0,98
DESERT STEEL AIR-20-32	31,5	1 1/4	44,8	45	652	420	1,33
DESERT STEEL AIR-24-38	38	1 1/2	52,1	45	652	500	1,60
DESERT STEEL AIR-32-51	51	2	65,9	45	652	630	2,24
DESERT STEEL AIR-40-63	63,5	2 1/2	77,8	45	652	760	2,83
DESERT STEEL AIR-48-76	76	3	90	45	652	900	3,12