


GH120 Premium низкотемпературный рукав Eaton AEROQUIP 2SC -57°C

Премиальный рукав EATON AEROQUIP GH120 MatchMate ICE для гидравлических систем со средним и высоким давлением и низких температур. Превосходит стандарты SAE 100R16 Type S, EN 857 Type 2SC, ISO 11237-1 Type 2SC Performance. Одобрен MSHA.

Ключевые параметры:

- Отличное решение **для гидравлических систем в условиях низких температур и высоких давлений.**
 - **Увеличенное рабочее давление** по сравнению со стандартом EN 857 Type 2SC
 - Наружный и внутренний слой изготовлен из **специального компаунда сохраняющего гибкость при низких температурах до -57°C**
 - **Расширенный рабочий температурный диапазон -40°C +150°C**
- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук
АРМИРОВАНИЕ — Две стальных оплетки
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — резина **DURA-TUFF** стойкая к абразивному износу в **8 раз** превосходит стандарт.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -57°C +100°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
GH120-4	6.4	.25	14.2	414	1656	51.0	0.30
GH120-6	9.5	0.38	17.9	345	1380	64.0	0.40
GH120-8	12.7	0.50	21.4	310	1240	89.0	0.58
GH120-10	15.9	0.62	25.4	276	1104	102.0	0.74
GH120-12	19.0	0.75	29.0	241	964	121.0	0.92
GH120-16	25.4	1.00	36.3	193	772	152.0	1.22
GH120-20	31.8	1.25	44.2	159	636	210.0	1.59
GH120-24	38.1	1.50	52.8	138	552	254.0	2.11
GH120-32	50.8	2.00	65.5	103	412	318.0	2.80