

GH425 Premium рукав Eaton AEROQUIP 4SP

Премиальный рукав EATON AEROQUIP GH425 для гидравлических систем с высоким давлением. Превосходит стандарт EN 856 4SP. Одобрен MSHA. Ключевые параметры:

- Длительный жизненный цикл — протестирован на **500 000 импульсов**, протоколы испытаний предоставляем по запросу.
 - **Высокое рабочее давление** по сравнению с рукавами по стандарту EN 856 4SP.
 - Наружное покрытие **DURA-TUFF в 8 раз** превосходит стандарт
 - Данный рукав можно заказать с покрытием **BRUISER — в 700 раз** превосходит стандарт.
- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук
АРМИРОВАНИЕ — Четыре стальных спирали
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — **DURA-TUFF** синтетическая резина стойкая к абразивному износу.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C +100°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр DN	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
GH425-6	10	9.5	0.38	20.9	490	1960	180	0.70
GH425-8	12	12.7	0.50	24.4	420	1680	230	0.92
GH425-10	16	15.9	0.62	28.1	420	1680	250	1.13
GH425-12	19	19.1	0.75	32.9	380	1520	300	1.50
GH425-16	25	25.4	1.00	39.8	320	1280	340	2.15