

GH466 Premium рукав Eaton AEROQUIP R15

Премиальный рукав EATON AEROQUIP GH466 для гидравлических систем с высоким и очень высоким давлением, импульсными нагрузками и тяжелыми условиями эксплуатации. Превосходит стандарт SAE 100R15. Одобрен MSHA.

Ключевые параметры:

- Длительный жизненный цикл — протестирован на **2 миллиона импульсов**, протоколы испытаний предоставляем по запросу.

- **Превосходит стандарт SAE 100R15.**

- Наружное покрытие **DURA-TUFF в 8 раз**


превосходит стандарт

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ — Синтетический каучук

АРМИРОВАНИЕ — Шесть стальных спиралей

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — **DURA-TUFF** синтетическая резина стойкая к абразивному износу.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C +120°C.



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр DN	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
GH466-20	31	31.8	1.25	51.3	420	1680	420	3.48
GH466-24	38	38.1	1.50	58.8	420	1680	500	4.63
GH466-32	51	50.8	2.00	72.7	420	1680	630	6.70