

FC500 Premium рукав Eaton AEROQUIP X-FLEX R13

Премиальный рукав EATON AEROQUIP FC500 X-FLEX для гидравлических систем с высоким давлением, импульсными нагрузками и тяжелыми условиями эксплуатации. Превосходит стандарт SAE 100R13, EN 856 Type R13, ISO 3862 Type R13 Performance. Одобрен MSHA.

Ключевые параметры:

- **Супер гибкость** — устанавливайте рукава в труднодоступных местах где рывки других производителей не подходят.
- **Превосходит стандарт SAE 100R13.**
- Наружное покрытие **DURA-TUFF в 8 раз** превосходит стандарт
- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук
- АРМИРОВАНИЕ** — DN 19-25 четыре стальных спирали, DN 32-51 шесть стальных спиралей
- НАРУЖНЫЙ СЛОЙ** — **DURA-TUFF** синтетическая резина стойкая к абразивному износу.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА** -40°C +127°C.



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
FC500-12	19.0	0.75	31.8	350	1400	121.0	1.28
FC500-16	25.4	1.00	39.1	350	1400	152.0	1.85
FC500-20	31.8	1.25	47.0	350	1400	210.0	2.50
FC500-24	38.1	1.50	55.1	350	1400	254.0	3.38
FC500-32	50.8	2.00	72.6	350	1400	476.0	6.07