

EC600 Premium рукав Eaton AEROQUIP X-FLEX R15

Премиальный рукав EATON AEROQUIP EC600 X-FLEX для гидравлических систем с высоким и очень высоким давлением, импульсными нагрузками и тяжелыми условиями эксплуатации. Превосходит стандарт SAE 100R15, ISO 18752-DC Performance. Одобрен MSHA.

Ключевые параметры:

- Длительный жизненный цикл — протестирован на **1.3 миллиона импульсов**, внутренний слой нового поколения с **5-кратным сроком службы** по сравнению с обычным шлангом SAE 100R15
 - Превосходит стандарт **SAE 100R15**.
 - **Супер гибкость** — ½ от требований SAE 100R15, улучшенная гибкость для более легкой установки в ограниченном пространстве, где рвд других производителей не подходят.
 - **Низкое усилие изгиба**.
 - Наружное покрытие **DURA-TUFF в 8 раз** превосходит стандарт
 - SAE J1176 – Class 0 утечки.
 - **Увеличенный срок службы** шланга означает **увеличение времени безотказной работы и снижение** общих эксплуатационных **расходов**.
- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук
АРМИРОВАНИЕ — Четыре или шесть стальных спиралей
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — **DURA-TUFF** синтетическая резина стойкая к абразивному износу.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C +121°C.



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр DN	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
EC600-12	19	19.0	0.75	33.3	420	1680	135	1.52
EC600-16	25	25.4	1.00	39.4	420	1680	165	2.04
EC600-20	31	31.8	1.25	50.5	420	1680	225	3.89