

EC115 Standart рукав Eaton WINNER 1SC

Рукав класса STANDART EATON WINNER EC115 для гидравлических систем со средним давлением.

Соответствует стандарту EN 857 1SC. Одобрен MSHA.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ — Синтетический каучук

АРМИРОВАНИЕ — Одна стальная оплетка

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — синтетическая резина стойкая к абразивному износу.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C +100°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
EC115-04	6.4	0.25	13.5	225	900	50	0.18
EC115-05	7.9	0.31	14.5	215	860	55	0.20
EC115-06	9.5	0.38	16.9	180	720	63	0.26
EC115-08	12.7	0.50	20.4	160	640	90	0.34
EC115-10	15.9	0.62	23.0	130	520	100	0.42
EC115-12	19.0	0.75	26.7	105	420	120	0.50
EC115-16	25.4	1.0	34.9	88	352	160	0.74
EC115-20	31.8	1.25	42.4	63	252	210	0.99
EC115-24	38.1	1.50	49.0	50	200	300	1.20
EC115-32	50.8	2.00	62.0	40	160	400	1.50