

EC426 Standart рукав Eaton WINNER 4SP

Рукав класса STANDART EATON WINNER EC426 для гидравлических систем с высоким давлением.

Соответствует стандарту EN 856 4SP. Одобрен MSHA.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ — Синтетический каучук

АРМИРОВАНИЕ — Четыре стальных спирали

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — синтетическая резина стойкая к абразивному износу.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40°C +100°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр DN	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
EC426-6	10	9.5	0.37	20.9	445	1780	180	0.74
EC426-8	12	12.7	0.50	25.4	415	1660	230	0.88
EC426-10	16	15.9	0.62	29.0	350	1400	250	1.04
EC426-12	19	19.0	0.75	33.0	350	1400	300	1.47
EC426-16	25	25.4	1.00	40.9	280	1120	340	1.90
EC426-20	31	31.8	1.25	48.6	210	840	460	2.46