

EC420 Standard рукав Eaton WINNER R13

Рукав класса STANDART EATON WINNER EC420 для гидравлических систем с высоким давлением.

Соответствует стандарту SAE 100R13. Одобрен MSHA.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ — Синтетический каучук

АРМИРОВАНИЕ — DN 19-25 четыре стальных спирали, DN 32-51 шесть стальных спиралей

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ — синтетическая резина стойкая к абразивному износу.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА — DN 25 -40°C +100°C, остальные диаметры -40°C +121°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
EC420-12	19.0	0.75	33.2	350	1400	240	1.54
EC420-16	25.4	1.00	39.9	350	1400	300	2.01
EC420-20	31.8	1.25	51.3	350	1400	420	3.78
EC420-24	38.1	1.50	58.8	350	1400	500	4.73
EC420-32	50.8	2.00	72.7	350	1400	630	7.26