

# FC510 AQP Premium

## высокотемпературный рукав Eaton

### AEROQUIP 1SN +150°C

**Премиальный рукав EATON AEROQUIP FC510 AQP** для гидравлических систем со средним давлением и высокой температурой. Превосходит стандарты SAE 100R1.

Одобен MSHA.

Ключевые параметры:

- Отличное решение **для гидравлических систем с высокой рабочей температурой.**
- Наружный и внутренний слой изготовлен из **специального компаунда AQP.**
- Расширенный рабочий **температурный диапазон -40°C +150°C**

**ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук AQP

**АРМИРОВАНИЕ** — Одна стальная оплетка

**НАРУЖНЫЙ СЛОЙ** — синтетическая резина AQP синего цвета.

**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА** -40°C +150°C



#### Параметры:

| Артикул, каталожный номер EATON | Внутренний диаметр DN | Внутренний диаметр в мм | Внутренний диаметр в дюймах | Наружный диаметр в мм | Рабочее давление, bar | Разрывное давление, bar | Минимальный радиус изгиба в мм | Вес, кг/м |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| FC510-4                         | 6                     | 6.4                     | 0.25                        | 14.9                  | 345                   | 1380                    | 76                             | 0.34      |
| FC510-6                         | 10                    | 9.5                     | 0.37                        | 18.2                  | 275                   | 1100                    | 89                             | 0.43      |
| FC510-8                         | 12                    | 12.7                    | 0.50                        | 20.7                  | 240                   | 960                     | 127                            | 0.50      |
| FC510-10                        | 16                    | 15.9                    | 0.63                        | 24.4                  | 190                   | 760                     | 152                            | 0.66      |
| FC510-12                        | 19                    | 19.0                    | 0.75                        | 28.2                  | 155                   | 620                     | 178                            | 0.77      |
| FC510-16                        | 25                    | 25.4                    | 1.00                        | 35.2                  | 138                   | 552                     | 229                            | 1.05      |
| FC510-20                        | 31                    | 31.8                    | 1.25                        | 43.7                  | 112                   | 448                     | 279                            | 1.61      |