

SEL BUHAR SW усиленный рукав для насыщенного пара

Усиленный рукав предназначен для работы с насыщенным паром, максимальное рабочее давление 17 бар (247 PSI), для использования в химической, металлургической, судостроительной и другой промышленности



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: Насыщенная резина **EPDM**, устойчивая к пару. По запросу - внутренний слой из бутил-резины

УСИЛЕНИЕ: 2 оплетки из стали

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: Специальная синтетическая проколота резина (pin-pricked) устойчивая к истиранию, озону, метеоусловиям

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40°C +203°C

Технические характеристики

Внутренний диаметр, мм	Внутренний диаметр, дюйм	Наружный диаметр, мм	Вес, кг/м	Рабочее давление, bar	Рабочее давление, psi	Разрывное давление, bar	Разрывное давление, psi	Минимальный радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
12,7	1/2	24,0	0,485	17	247	170	2465	70	40
16,0	5/8	27,0	0,555	17	247	170	2465	80	40
19,0	3/4	32,0	0,720	17	247	170	2465	100	40
25,4	1	38,5	0,955	17	247	170	2465	140	40
32,0	1 1/4	46,0	1,265	17	247	170	2465	200	40
38,0	1 1/2	52,0	1,580	17	247	170	2465	250	40
50,8	2	67,0	2,365	17	247	170	2465	350	40
63,5	2 1/2	79,5	2,97	17	247	170	2465	450	40
76,2	3	93,0	3,88	17	247	170	2465	550	40
101,6	4	124,0	6,595	17	247	170	2465	750	40