

РВД SEL 1TE SELTEX

Гидравлический рукав низкого давления для общего применения



ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к воздействию гидравлического масла

УСИЛЕНИЕ: 1 высокопрочная синтетическая текстильная оплётка

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к воздействию масел, тепла, истирания, озона и атмосферных условий

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +100°C

СООТВ. НОРМАМ: EN 854 TYPE 1TE, DIN 20021 1TE, TS 6388 EN 864 TIP 1 TE, ISO 4079-1 1TE / ISO 1307

Сфера применения и жидкости для использования

- Гидравлический рукав низкого давления для общего применения

Технические характеристики

Ø внутр.	Ø нар.	P раб.	P разр.	R изгиба	Вес
dn	mm	bar	bar	mm	g/m
5	10,7	25	100	35	95
6	12,3	25	100	45	110
8	13,9	20	80	65	130
10	15,5	20	80	75	155
13	19,0	16	64	90	200
16	22,6	16	64	115	255
20	25,8	12	48	135	305
25	33,2	12	48	165	455