

РВД 4SP SEL Powerstream

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим, минеральным и растительным маслам, а также к воздействию гликоля

УСИЛЕНИЕ: 4 слоя высокопрочной стальной оплетки

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам, истиранию и атмосферным условиям

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -40 °C / +100°C

МАКС.РАБ.ТЕМП.: +125°C

СООТВ. НОРМАМ: DIN 20023 PART 1 TYPE 4SP / EN 856 4SP, TS 10548 / EN 856 4SP / ISO 1307 / EN 856, ISO 8030 / EN 1804 / EN 13463-1, ISO 4413



Сфера применения и жидкости для использования

- Рукав для гидравлических систем с высоким пиковым давлением и трудными условиями работы

Технические характеристики

Ø внутр.		Ø нар.	Р раб.	Р разр.	R изгиба	Вес
dn	mm	mm	bar	bar	mm	g/m
6	6,4	17,6	450	1800	150	585
10	9,5	21,2	445	1780	180	750
13	12,7	24,4	415	1660	230	890
16	16,0	28,0	350	1400	250	1070
20	19,0	32,0	350	1400	300	1500
25	25,4	39,1	280	1120	340	1915
32	31,8	50,0	210	1250	460	3050
40	38,1	56,40	185	1050	560	3640
50	50,8	69,20	175	1000	660	4730