


GH681 Premium рукав Eaton AEROQUIP 1SC

Премиальный рукав EATON AEROQUIP GH681 для гидравлических систем со средним давлением и тяжелыми условиями эксплуатации. Превосходит стандарты SAE 100R1 AT Type S, EN 857 1SC, ISO 1436-1 Type 1SC Performance. Одобрен MSHA.

Ключевые параметры:

- Длительный жизненный цикл — протестирован на **1 миллион импульсов**, протоколы испытаний предоставляем по запросу.
- **Высокое рабочее давление** значительно превышает давление рукавов 1SN, 1SC.
- **Превосходная гибкость** позволяет установить данные рукава в самые ограниченные пространства.
- Расширенный рабочий **температурный диапазон -46°C +127°C**
- Наружное покрытие **DURA-TUFF в 8 раз** превосходит стандарт
- Данный рукав можно заказать с покрытием **BRUISER — в 700 раз** превосходит стандарт.
- ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ** — Синтетический каучук
- АРМИРОВАНИЕ** — Одна стальная оплетка
- НАРУЖНЫЙ СЛОЙ** — **DURA-TUFF** синтетическая резина стойкая к абразивному износу.
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА** -46°C +127°C



Параметры:

Артикул, каталожный номер EATON	Внутренний диаметр DN	Внутренний диаметр в мм	Внутренний диаметр в дюймах	Наружный диаметр в мм	Рабочее давление, bar	Разрывное давление, bar	Минимальный радиус изгиба в мм	Вес, кг/м
GH681-3	5	4.8	0.19	11.5	250	1000	45	0.19
GH681-4	6	6.4	0.25	13.5	255	1020	50	0.21
GH681-5	8	7.9	0.31	14.5	225	900	55	0.22
GH681-6	10	9.5	0.38	16.9	235	940	63	0.31
GH681-8	12	12.7	0.50	20.4	221	883	90	0.43
GH681-10	16	15.9	0.63	23.0	140	559	100	0.52
GH681-12	19	19.0	0.75	26.7	138	552	120	0.56
GH681-16	25	25.4	1.00	34.9	103	414	150	0.80
GH681-20	31	31.8	1.25	42.3	69	276	210	1.01
GH681-24	38	38.1	1.50	48.9	52	207	250	1.19
GH681-32	51	50.8	2.00	65.5	41	166	315	1.92